

BLS 512-512V SERIE

FEINSTAUBFALTMASKE



Die Einwegmasken der Serie BLS 512 und BLS 512V bieten einen effizienten Atemwegsschutz in Umgebungen an, wo der Benutzer festen und/oder flüssigen nicht volatilen Partikeln ausgesetzt ist (Staub, Dämpfe, Nebel).



STEIG-2 PANEL-DESIGN UND EINZELVERPACKT

Die Maske passt sich an verschiedenen Gesichtern mit verschiedenen Größen und Formen. Sie gewährleistet Bequemlichkeit bei der Tragung und bei der Fortlegung, wenn unbenutzt. Die hygienische Einzelpackung schützt die Maske vor eventuellen Kontaminationen vor der Benutzung. Das erlaubt eine praktische Lagerung und Versorgung im Arbeitsbereich.



AUSATMENVENTIL

Mit oder ohne Seiten-Ausatmenventil verfügbar.



INNEN NASENCLIP

Es befindet sich intern und passt perfekt zum Profil der Nase und Augen, um eine gute Sichtbarkeit und eine gute Verträglichkeit mit Brillen zu gewährleisten.



VERSCHIEBBARE KOPFBÄNDER

Aus Gummi; sie vereinfachen eine korrekte Tragung der Maske auf dem Gesicht, um eine optimale Festigkeit und Komfort zu gewährleisten.



BLS 512-512V SERIE

FEINSTAUBFALTMASKE



MATERIALIEN

| | |
|----------------|-------------------------------|
| BÄNDER | Kunststoff |
| NASENCLIP | Verstärkter Polypropylen (PP) |
| FILTERMATERIAL | Polypropylen (PP) |

TECHNISCHE DATEN

| ARTIKEL | KOD | SCHUTZNIVEAU | FPN | VENTIL | BÄNDER |
|----------|---------|--------------|---------|--------|--------------|
| BLS 512 | 8101004 | FFP2 NR | 12* TLV | | Verschiebbar |
| BLS 512V | 8101005 | FFP2 NR | 12* TLV | ✓ | Verschiebbar |

(NR) Nicht wiederverwendbar, max. 8 Stunden (R) Wiederverwendbar (TLV) Arbeitsplatzgrenzwert (FPN) Nominaler Schutzfaktor

TRANSPORT

| ARTIKEL | KODE | GEWICHT (g) | MENGE/BOX | MENGE/KARTON | KARTON GEWICHT (Kg) | MENGE/PALETTE |
|----------|---------|-------------|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| BLS 512 | 8101004 | 12 | 20 | 240 | 5,1 | 7.680 |
| BLS 512V | 8101005 | 15 | 20 | 240 | 5,8 | 7.680 |

LAGERUNG

| | |
|-----------------------|------------|
| DAUER | 10 Jahre |
| TEMPERATUR | +5°C/+40°C |
| RELATIVE FEUCHTIGKEIT | < 60% |

ZERTIFIZIERUNG

BLS Einwegmasken:

- Befolgen die Anforderungen der Europäischen Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung) .
- Sind als persönliche Schutzausrüstung der 3. Kategorie zertifiziert, mit Übereinstimmung mit den EN 149:2001+A1:2009 Standards.
- Sind nach Modul D bei Italcert S.r.l. (Persönliche Schutzausrüstung) zertifiziert und geprüft.
- Sind mit CE markiert

Das BLS Management System ist mit ISO 9001 zertifiziert.

BLS 512-512V SERIE

FEINSTAUBFALTMASKE



VERFÜGBARE PRODUKTE



BLS 512



mit Ventil
BLS 512V

AUSWAHLHILFE

FALTBAR

- Verhindert die Kontaminierung der Innenmaske vor und nach der Benutzung
- Kann in Verkaufsautomaten verteilt werden
- Ideal für den gelegentlichen Gebrauch und kann in einer Tasche aufbewahrt werden

KEIN VENTIL

- Barriere bei der Ausatmung, schützt die Umgebung vor dem Benutzer
- Ideal einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, wie auch in jedem Bereich, in dem man die Kontamination des Maskenträgers vermeiden muss

MIT VENTIL

- Niedrigerer Atemwiderstand und höhere Bequemlichkeit

WICHTIG

BLS ist nicht verantwortlich, direkt oder indirekt, für die falsche oder unpassende Verwendung nicht nur der Produkte sondern auch der zugehörigen Gebrauchsanweisungen.

Der Gebraucher ist der einzige Verantwortliche bei der Entscheidung der tauglichen Produkte für die benötigte Benutzung.